

Link do produktu: <https://bhpnawysokosci.pl/urzadzenie-podnoszaco-opuszczajace-rup-502-bt-wersja-towarowa-do-statywu-tm7-t-p-488.html>



Urządzenie podnosząco-opuszczające RUP 502-BT wersja towarowa do statywu TM7-T

Cena brutto	1 872,00 zł
Cena netto	1 521,95 zł
Dostępność	Dostępność 3 - 5 dni
Numer katalogowy	AT 050-BT
Kod producenta	AT050-BT
Producent	PROTEKT

Opis produktu

RUP 502-BT to urządzenie podnosząco-opuszczające posiadające uchwyt mocujący wciągarkę do nogi statywu. Wciągarka wyposażona jest w sześciopłotową linę stalową z rdzeniem z włókna naturalnego o długości 20 oraz 25 m i średnicy 6,3 mm. RUP 502-BT nie jest składnikiem sprzętu ratowniczego. Przy pomocy tego urządzenia możemy podnosić ładunki o ciężarze do 500 kg. Przełożenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykonać jeden obrót bębna na 5 obrotów korby wciągarki. Ramię korby posiada 2 opcje długości które w zależności od wybranego wariantu pozwalają dostosować moment obrotowy. Urządzenie posiada automatyczny hamulec. Na wyposażeniu standardowym znajduje się bloczek PL 101. Urządzenie można instalować na statywach TM7-T, elementach konstrukcji stałej oraz powierzchniach płaskich.
Cena zależy od wybranej długości liny: 20 m, 25 m (należy wybrać z listy rozwijanej)

Cechy urządzenia:

Waga wciągarki: 13 kg (z liną 20 m), 14 kg (z liną 25 m)
Dostępne wymiary liny: 20 lub 25 m
Średnica i rodzaj liny: stalowa 6,3 mm
Typ liny: 6x19 + NFC
Przełożenie mechanizmu: 1 : 5
Siła przyłożona do podniesienia 500 kg w wariantcie 1: 20 kG
Siła przyłożona do podniesienia 500 kg w wariantcie 2: 41,6 kG
Dopuszczalne obciążenie robocze: 500 kg
Kompatybilne ze statywami typu: TM7-T
Urządzenie posiada certyfikat CE
Urządzenie posiada dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość liny: 20 m , 25 m (+ 238,62 zł)