Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:45

Link do produktu: https://bhpnawysokosci.pl/urzadzenie-podnoszaco-opuszczajace-rup-502-t-wersja-towarowa-do-statywu-tm9-t-p-486.html



Urządzenie podnosząco-opuszczające RUP 502-T wersja towarowa do statywu TM9-T

Cena brutto	**1 872,00 zł**
Cena netto	**1 521,95 zł**
Dostępność	**Dostępność 3 - 5 dni**
Numer katalogowy	**AT 050-T**
Kod producenta	**AT050-T**
Producent	**PROTEKT**

Opis produktu

RUP 502-T to urządzenie podnosząco-opuszczające posiadające uchwyt mocujący wciągarkę do nogi statywu. Wciągarka wyposażona
jest w sześciosplotową linę stalową z rdzeniem z włókna naturalnego o długości 20 oraz 25 m i średnicy 6,3 mm.
RUP 502-T nie jest składnikiem sprzętu ratowniczego. Przy pomocy tego urządzenia możemy podnosić ładunki o ciężarze do 500 kg.
Przełożenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykonać jeden obrót bębna na 5 obrotów korby wciągarki.
Ramię korby posiada 2 opcje długości które w zależności od wybranego wariantu pozwalają dostosować moment obrotowy.
Urządzenie posiada automatyczny hamulec.
Na wyposażeniu standardowym znajduje się bloczek PL 101
Urządzenie można instalować na statywach TM9-T, elementach konstrukcji stałej oraz powierzchniach płaskich.
Cena zależy od wybranej długości liny: 20 m, 25 m (należy wybrać z listy rozwijanej)

Cechy urządzenia:
Waga wyciągarki: 13 kg (z liną 20 m), 14 kg (z liną 25 m)
Dostępne wymiary liny: 20 lub 25 m
Średnica i rodzaj liny: stalowa 6,3 mm
Typ liny: 6x19 + NFC
Przełożenie mechanizmu: 1 : 5
Siła przyłożona do podniesienia 500 kg w wariancie 1: 20 kG
Siła przyłożona do podniesienia 500 kg w wariancie 2: 41,6 kG
Dopuszczalne obciążenie robocze: 500 kg
Kompatybilne ze statywami typu: TM9-T
Urządzenie posiada certyfikat CE
Urządzenie posiada dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość liny: 20 m , 25 m (+ 238,62 zł)